

Différents produits de fixations sont disponibles pour une fixation efficace des nattes, afin d'éviter leur soulèvement ou leur arrachement de la zone à protéger ou végétaliser. Pour obtenir les meilleures performances de nos nattes, une attention particulière doit être portée sur la mise en place de fixations efficaces et sécurisées. L'efficacité des nattes dépendant grandement de son bon contact avec le sol, il est important d'optimiser le nombre et la qualité des ancrages en fonction de la pente, de la nature du sol et des sollicitations extérieures.

Nos piquets bois sont fabriqués à 100% à partir de bois naturel, durable et biodégradable. Nos piquets bois possèdent en tête une pièce transversale en bois assurant un bon contact avec le sol.

Nos broches de fixations sont utilisables avec toutes les nattes de contrôle de l'érosion Greenfix. Le nombre et la qualité des fixations varient en fonction du type d'applications, de la longueur de la pente, de l'angle de la pente, du type de sol et de la pluviométrie annuelle. Les indications suivantes sont des recommandations générales basées sur l'angle de la pente et le ruissellement estimé.

<b>Pente de (H/V) :</b>	<b>4/1</b>	<b>3/1</b>	<b>2/1</b>	<b>1/1</b>	<b>cours d'eau</b>
<b>Nb de fixations :</b>	<b>1 U/m<sup>2</sup></b>	<b>2 U/m<sup>2</sup></b>	<b>2-3 U/m<sup>2</sup></b>	<b>3 U/m<sup>2</sup></b>	<b>3 U/m<sup>2</sup></b>

Matériels de fixation GREENFIX					
Produits	Applications	Dimensions	Quantité par unité	Poids par unité	Ref – No :
<b>FP200</b> <i>Fixation métal</i>	Sols cohésifs standards	Ø 4 mm x 200 mm long	500 pcs. / crt.	10 kg	<b>FP200</b>
			100 pcs. / crt.	2 kg	<b>FP200-1</b>
<b>FP300</b> <i>Fixation métal</i>	Sols semi-cohésifs	Ø 4 mm x 300 mm long	500 pcs. / crt.	15 kg	<b>FP300</b>
<b>FP400</b> <i>Fixation métal</i>	Sols sableux pulvérulents	Ø 4 mm x 400 mm long	500 pcs. / crt.	20 kg	<b>FP400</b>
<b>US150</b> <i>Agrafe en U</i>	Sols cohésifs standards	Ø 3 mm x 150 mm long	500 pcs. / crt.	12 kg	<b>US1500</b>
<b>WP300</b> <i>Piquet bois</i>	Pour toutes les applications. Pièce transversale en tête.	□ 10 mm x 20 mm x 300 mm long	250 pcs. / crt.	8 kg	<b>WP300</b>
			500 pcs. / crt.	16 kg	<b>WP300-1</b>
<b>MP100</b> <i>Fixation paillage</i>	Pour Mulchmat	Ø2 mm x 100 mm	3000 / crt	19 kg	<b>MP100</b>

D'autres longueurs et diamètres de fixations métalliques ou d'autres fixations dégradables sont disponibles sur demande pour répondre à vos besoins spécifiques.

Greenfix est une marque Soiltec distribuée par :